

DIRECT 1.200 WHITE



OSMOSIS INVERSA DE FLUJO DIRECTO

PROFESIONALES



1 DOS POSIBILIDADES DE SALIDA DE AGUA

Este equipo incorpora una avanzada tecnología que permite suministrar agua osmotizada o agua filtrada.

2 MUY SILENCIOSA

DIRECT 1.200 WHITE es un equipo prácticamente silencioso.

3 MÍNIMO ESPACIO

DIRECT 1.200 WHITE puede instalarse de forma vertical u horizontal ocupando el mínimo espacio gracias a sus reducidas dimensiones.

4 GRIFO DOBLE VÍA

Grifo de dos vías para agua osmotizada y/o filtrada.



Bienestar

DIRECT 1.200 WHITE, agua saludable de mineralización débil. Baja en sodio recomendada para bebés y dietas asódicas. Además favorece la eliminación de toxinas.

Comodidad

DIRECT 1.200 WHITE es comodidad, nunca más comprarás, cargarás y almacenarás agua envasada.

Bebidas

DIRECT 1.200 WHITE y tus bebidas. Obtendrás agua, café, té e infusiones de excelente sabor con todas sus propiedades. Y cubitos de hielo más transparentes y sin sabor, ideales para tus bebidas favoritas.

Alimentación

DIRECT 1.200 WHITE, tu agua es la mejor aliada en tu cocina. Elaborarás platos más saludables y sin químicos nocivos, conservando el auténtico sabor de los alimentos.

Ahorro de espacio

DIRECT 1.200 WHITE es ahorro, dejarás de pagar dos veces por el agua. Obtendrás agua sin límite de cantidad.

Medio Ambiente

DIRECT 1.200 WHITE, es un producto respetuoso con el medio ambiente. Evita los residuos plásticos y de vidrio que generan los envases de agua.

RECAMBIOS

Los consumibles de DIRECT 1.200 WHITE se extraen fácil y rápidamente mediante el sistema de bayoneta lo que facilita el mantenimiento y reduce el tiempo empleado en el cambio de filtros.



El equipo

DIRECT 1.200 WHITE es un equipo de osmosis inversa directa compacta y filtración, con máximo aprovechamiento del agua. El equipo se compone de 3 etapas: filtración de partículas y malos olores y sabores, membrana de osmosis inversa de 1.200 GPD y postfiltro remineralizador.


CARACTERÍSTICAS



Fácil mantenimiento



Presión de entrada mínima/máxima: 1,5 / 6 bares



Temperatura de trabajo: 5° a 38°C



Máxima Calidad de componentes



Hasta 3.2 L/ min (Membrana de 1.200 GDP)



Tensión de trabajo: 220-110 V 50/60 Hz; 24 VDC 4ª



Grifo de 2 vías de acero inoxidable incluido



Incluye sistema de limpieza de membrana automático (autoflushing).



Posición horizontal o vertical




Máxima seguridad: Bloqueo del equipo por agotamiento de filtros



AQUASTOP. Detector de fugas de agua.



Salinidad máxima (TDS): 1.800 ppm



Dimensiones equipo: (Ancho x Alto x Fondo) 137 x 400 x 420 mm



10,0 kg



Se aconseja instalar antes un regulador de presión



Display informa de:
- TDS
- Vida filtros

**El agua que te ofrece
calidad de vida
y bienestar**

