

CARACTERÍSTICAS



Imagen no contractual, correspondiente al modelo A-480 UF

- Equipos descalcificadores semi-industriales con válvulas de última generación que permiten una descalcificación óptima del agua.
- Botella de poliéster reforzado con fibra de vidrio.
- Tanque de salmuera de polietileno con tapa superior.
- Válvula KERAMIS de 1" de montaje superior.
- Para caudales entre 1,25 – 4,0 m³ /hora.
- By-pass y mixing de serie.
- Regeneración contracorriente o cocorriente (estándar).
- Modelo UF que economiza agua y sal.
- Regeneración volumétrica.
- Programador electrónico y display LED 5 dígitos

DATOS TÉCNICOS GENERALES

MODELO:	BIBLOCK (de modelo A250 a modelo A850)
RESINA:	25/ 30/ 38/ 48/ 50/ 60/ 75/ 76/ 85 litros (dependiendo del modelo)
CAUDAL MÁX. :	1,25/ 1,5/ 1,8/ 2,4/ 2,5/ 3,0/ 3,8/ 3,8/ 4,0 m ³ / hora (dependiendo del modelo)
CAPACIDAD INTERCAMBIO:	150/ 180/ 228/ 288/ 300/ 360/ 450/ 456/ 510 °Hf x m ³ (dependiendo del modelo)
CAPACIDAD DEPÓSITO SAL:	2,5/ 5,4/ 3,8/ 4,8/ 9/ 6/ 13,5/ 7,6/ 8,5 kg (dependiendo del modelo)
MODELO DE VÁLVULA:	K68C3 1" TM
PESO:	28/ 34/ 41/ 51/ 54/ 62/ 77/ 78/ 86/ kg (dependiendo del modelo)
TEMPERATURA DEL AGUA:	5 – 45 °C
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA:	230 – 110V 50/60 Hz
PRESIÓN DE TRABAJO:	2 – 6 bares