

PLUSWATER



**OSMOSIS INVERSA DE FLUJO DIRECTO
Y FILTRACIÓN**



CEASA®
COMPANIA EUROPEA DEL AGUA



1 DOS POSIBILIDADES DE SALIDA DE AGUA

Este equipo incorpora una avanzada tecnología que permite suministrar agua osmotizada o agua filtrada.

2 MUY SILENCIOSA

PLUSWATER es un equipo prácticamente silencioso.

3 MÍNIMO ESPACIO

PLUSWATER puede instalarse de forma vertical u horizontal ocupando el mínimo espacio gracias a sus reducidas dimensiones.

4 GRIFO DE DOBLE VÍA

Grifo de dos vías para agua osmotizada y/o filtrada

Bienestar

PLUSWATER, agua saludable de mineralización débil o muy débil. Baja en sodio recomendada para bebés y dietas asódicas. Además favorece la eliminación de toxinas.

Comodidad

PLUSWATER es comodidad, nunca más comprarás, cargarás y almacenarás agua envasada.

Bebidas

PLUSWATER y tus bebidas. Obtendrás agua, café, té e infusiones de excelente sabor con todas sus propiedades. Y cubitos de hielo más transparentes y sin sabor, ideales para tus bebidas favoritas.

Alimentación

PLUSWATER, tu agua es la mejor aliada en tu cocina. Elaborarás platos más saludables y sin químicos nocivos, conservando el auténtico sabor de los alimentos.

Ahorro

PLUSWATER es ahorro, dejarás de pagar dos veces por el agua. Obtendrás agua sin límite de cantidad.

Medio Ambiente

PLUSWATER es un producto respetuoso con el medio ambiente. Evita los residuos plásticos y de vidrio que generan los envases de agua.

RECAMBIOS

Los consumibles de PLUSWATER se extraen fácil y rápidamente mediante el sistema de bayoneta lo que facilita el mantenimiento y reduce el tiempo empleado en el cambio de filtros.



El equipo

PLUSWATER es un equipo de osmosis inversa directa compacta y filtración, con máximo aprovechamiento del agua. El equipo se compone de 3 etapas: filtración de partículas y malos olores y sabores, membrana de osmosis inversa de 600 GPD y postfiltro remineralizador.


CARACTERÍSTICAS



Fácil mantenimiento



Presión de entrada
mínima/máxima:
1,5 / 6 bares



Temperatura de
trabajo: 5° a 38°C



Máxima Calidad
de componentes



Hasta 1,5 L/ min



Tensión de trabajo:
220-110 V 50/60 Hz;
24 VDC 4ª



Grifo de 2 vías de acero
inoxidable incluido



Incluye sistema
de limpieza de
membrana automático
(autoflushing).



Posición horizontal o
vertical




Máxima seguridad:
Bloqueo del equipo
por agotamiento de
filtros



Rechazo 1:1



Salinidad máxima (TDS):
1.800 ppm



Dimensiones equipo:
(Ancho x Alto x Fondo)
137 x 400 x 420 mm



10,0 kg



Se aconseja instalar
antes un regulador
de presión



Display informa de:
- TDS
- Vida filtros

El agua que te ofrece
calidad de vida
y bienestar



Distribuido por:

CEASA®
COMPANÍA EUROPEA DEL AGUA

Pol. Ind. Rosanes - C/ Alemania R.F. 21-25
08769 Castellví de Rosanes - Barcelona
M. +34 655 655 972 · T. Oficina Barcelona: 932 080 800 Ext. 315
www.ceasaventadirecta.es