

TWIN

Sistema de descalcificación industrial que garantiza el suministro continuo de agua descalcificada gracias al funcionamiento alterno de sus equipos.



Temperatura del agua:
5°C - 45°C



Presión máxima de trabajo:
2 - 6 bar



Alimentación eléctrica:
230-110 V 50/60 Hz



BY-PASS y MIXING
de serie en modelos de 1"



Ver características del modelo
de válvula en capítulo 7



Modo UF economiza
agua y sal



Regeneración contracorriente
o cocorriente (estándar)



Suministro de agua dura en
regeneración para modelos con
válvulas K68 y K63



Regeneración
volumétrica



AquaVida

CÓDIGO	MODELO	CAUDAL máx. (m ³ /h)	RESINA Litros por botella	CAP. INT. °Hfxm ³	C.SAL Kg/reg.	DEP.SAL litros	MODELO VÁLVULA	BOTELLA Pulgada	MEDIDAS A x B x C mm	PESO Kg
A-45110	2T200	1,	20	120	3,6	80	K73 DF 1" TM	8 x 35	1.072 x 205 x 895	45
2	2T300	0	30	180	5,4	80	K73 DF 1" TM	10 x	1.087 x 257 x 910	65
A-45200	2T380	1,	38	228	3,8	20	K73 UF 1" TM	35 10	1.087 x 257 x 910	80
3	2T400	5	40	240	7,2	0	K73 DF 1" TM	x 35	1.307 x 257 x	85
A-46215	2T480	1,	48	288	4,8	20	K73 UF 1" TM	10 x	1.130 1.307 x 257	99
0	2T500	9	50	300	9,0	0	K73 DF 1" TM	44 10	x 1.130 1.565 x	10
A-45300	2T600	2,	60	360	6,0	20	K73 UF 1" TM	x 44	257 x 1.388 1.565	5
4	2T600	0	60	360	10,	0	K73 DF 1" TM	10 x	x 257 x 1.388	12
A-46300	2T750	2,	75	450	8	20	K73 UF 1" TM	54 10	1.397 x 307 x	2
3	2T850	4	85	510	7,5	0	K73 UF 1" TM	x 54	1.220 1.397 x 307	12
A-45400	2T100	2,	10	600	8,5	20	K73 UF 1" TM	12 x	x 1.220 1.512 x	5
6	0	5	0	1.14	10,	0	K98 DF 1" SM	48 12	307 x 1.335 1.600	15
A-46500	2T190	3,	19	0	0	20	K88 DF 1 ½"	x 48	x 334 x 1.400	1
4	0	0	0	1.50	34,	0	SM	12 x	2.172 x 465 x	17
A-45500	2T250	3,	25	0	2	20		52 13	1.830 2.225 x 550	0
4	0	0	0		45,	0		x 54	x 1.910	20
A-45510		3,			0	20		18 x		0
1		5				0		65 21		40
A-46700		3,				30		x 62		0
2		5				0				52
A-26800		3,				50				7
0		5				0				
A-26800		9,				50				
1		5				0				
A-26800		10								
2										

